



Ageus s.r.o.
Jarní 928/18
696 18 Lužice

ageus@ageus.cz

tel.: +420 518 341 940

fax.: +420 518 357 065

www.ageus.cz

Ageus PUR 40 silikonový separátor

Ageus PUR 40 je určen pro jemnou separaci pevných, tvrdých povlaků a elastometrických polyuretanů.

Výhody

Vysoce lesklý výsledný povrch

Nízká vůně při aplikaci

Rychle odpařuje nosičové rozpouštědlo – vhodný i pro nízkoteplotní separace

Nevytváří pruhy na formě a jiných zařízeních

Pracovní teplota do 200°C

Nestéká na povrchu formy

Aplikace

Zajišťuje rychlou a jednoduchou separaci elastomerů, polyuretanů ve vstřikovacích i jiných tvářecích procesech. Další využití je při šití bot.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství

čirá, průzračná kapalina

Vůně

zanedbatelná

Hustota

0,843

Rozpustnost

v rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití

do 200°C

Hořlavost

extrémně hořlavý

Balení

25 litrů